

Geberit AS

AquaClean Mera

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For skånsom vask av analområde/intimhygiene
 Infrarød brukerdektering
 Løkk med automatisk åpning/stenging - soft close
 Regulerbar strålestyrke
 Integret vannvarmer
 TurboFlush rengjøring av skål – uten skyllekant
 Oppvarmet sete
 Lufttørrer, luktutdrag, nattlys

Geberit AquaClean har Sintef produktsertifikat nr. 1764

Geberit varenummer:	Flere modeller (farger)
Dimensjon:	Høyde = 38 cm / bredde = 39,5 cm / dybde = 59 cm
Farge:	Flere farger tilgjengelig
Overflatebehandling:	Smussavisende keramikk, plastdeksel
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for keramikk/bad.

Ettersyn/kontroll

Avkalking etter behov, varsling via fjernkontroll
 Skifte av keramikkfilter, ca. 5 års levetid

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Geberit har eget serviceapparat for produktet.
 Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon stanser.

Geberit AS

AquaClean Mera**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. forbrukerkjøpsloven

Fuktbestandighet

IPX4

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

Spenning: 230V AC

Nettfrekvens: 50Hz

Strømforbruk: 2000W (maks)

Strømforbruk standby: 0,5W

Vanntrykk: 0,5 – 10 bar

Oppbevaringstemperatur: 5 – 40 °C

Maks vekt klosettsete: 150kg

Gjennomstrømming analdusj: 1,1 – 2 l/min

Gjennomstrømming ladydusj: 0,4 – 0,7 l/min

Luftvolum Tørker / Luktutdrag: 6 m³/h

Vekt: Toalett i eske - 42,5 kg

Oppfyller EN 1717 / EN 13077

Geberit AS

AquaClean Mera

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

